

# T 777 V3 A/V 环绕接收机



## 带 Blu 系统沉浸式声效 4K 超高清接收机

T 777 V3 AV 接收机结合了最新的音频和视频技术,包括杜比全景声环绕解码和 4K 超高清 (60p/4:4:4) 视频传输,让您尽情享受最爱的电影、音乐和娱乐的每个瞬间与细节。采用了 NAD 传奇的全功率输出方法来设计, T 777 V3 的特色是 7 个通道每个都具有 80 瓦的真实功率,并为空间充满丰富的影院声。通过内建的 BluOS 技术, T 777 V3 成为 Blu 系统无线多房间经济系统的一部分,该系统能让您使用智能手机、平板或台式电脑进行操控,将高解析音频、网络收音机和流行乐流媒体服务输入您的接收机。

### 功放参数

立体声模式功率输出	7x140W
环绕声模式功率输出	7 x 80W
HIFI 动态功率	8 $\Omega$ 160W (22.0dBW)
	4 $\Omega$ 260W (24.1dBW)
总谐波失真	<0.08%
额定功率下的 IMD	<0.08%
阻尼因素, 8 ohms	>60
输入灵敏度和阻挡	1.15V (ref. 8ohms, VOL at 0dB)
频率响应	$\pm$ 0.8dB (ref. 1kHz, 20Hz-20kHz)
信噪比	>92dB (ref. rated power at 8ohms, A-WTD)
	>82dB (ref. 1W at 8ohms, A-WTD)

### 前级功放

频率响应	$\pm$ 0.5dB (ref. 20Hz - 20kHz)
信噪比	>88dB (ref. 2V, A-WTD)
总谐波失真	<0.01%
输入灵敏度	330mV (ref. 2V)
最大输出电平	>4V

### 耗电量

待机功率	<0.5W
空闲功率	>70W (120V version only)
	>63W (230V version only)

### 尺寸和重量

尺寸 (W x H x D)	435 x 172 x 425 mm (Gross)*
净重	20.5 kg (45.2 lbs)
毛重	24.2 kg (53.4 lbs)